



Timberex Satin Oil

Aceite de Mantenimiento para Superficies Tratadas



Timberex Satin Oil se utiliza para el mantenimiento periódico de suelos tratados con Timberex Natural, Timberex Heavy-Duty o Timberex Colour. El re-lijado de la superficie no es necesario normalmente.

- Disponible en blanco o natural
- Aceite natural de profunda de penetración
- Mano de obra eficiente, mantenimiento fácil y rápido
- Superficie seca después de 3-6 horas y completamente endurecido y resistente al agua en 7 días

The Finest Natural Protection



Timberex Satin Oil

Aceite de Mantenimiento para Superficies Tratadas

DISPONIBILIDAD

Disponible en Latas de 1 y 5 litros. Tanto en color natural como en blanco.

COBERTURA

15m² - 20m² por litro. La cobertura puede variar dependiendo de la especie de madera, condición y preparación de la misma.

EQUIPO

Máquina de desbarbado (150 - 300 rpm), rasqueta de suelo o (haragán). Almohadillas de nylon de grado rojo (de 3M) o grado medio, telas absorbentes y cubo de agua

PREPARACIÓN

Limpie el suelo utilizando el limpiador neutro Timberex Bio-C y deje que se seque.

IMPORTANTE

El Timberex Satin Oil Blanco debe removerse exhaustivamente antes y durante la aplicación para obtener una buena dispersión de los pigmentos blancos.

APLICACIÓN

1. Trabaje zonas de en un máximo de 20m² a la vez, aplique una capa muy delgada de Timberex Satin Oil utilizando una rasqueta o (haragán) Lustre exhaustivamente con la máquina de desbarbado el aceite húmedo en la superficie utilizando una almohadilla de nylon de grado medio a aproximadamente 150 rpm. Las salpicaduras accidentales en las superficies circundantes deben eliminarse de inmediato
2. Elimine todos los excedentes del aceite Timberex Satin Oil con telas absorbentes dentro de los 30 minutos de aplicado como máximo, dejando sólo una delgada película. Coloque todas las telas impregnadas de aceite, etc en un cubo lleno de agua. Consulte "Seguridad".
3. Cuando la superficie se haya secado después de 3-6 horas, con una almohadilla de nylon de grado medio lustre la superficie con una máquina de desbarbado a una velocidad de 300 rpm para aumentar el brillo satinado.

CURADO

Derrames accidentales de agua deben ser eliminados de inmediato. El tránsito peatonal podrá ser admitido después de 24 horas de realizada la aplicación. La resistencia al agua aumentará gradualmente durante los siguientes siete días. Durante este periodo de siete días, aspire en seco.

PRODUCTOS DE MANTENIMIENTO

Timberex Bio-C PH7 eliminará la suciedad en general.

SEGURIDAD

Al realizar el lijado y el sellado de las superficies utilice la ropa de seguridad y elementos de protección incluida la máscara para la cara. Todas las etiquetas de los productos proporcionan información general de seguridad. Se encuentran disponibles las Hojas de Datos de Seguridad. Los productos alimenticios deberán ser retirados del área de trabajo durante la aplicación y curado. Los aplicadores y trapos impregnados con el producto, deben colocarse en un cubo de agua, fuera del edificio para evitar la posibilidad de combustión espontánea. El contenido deberá eliminarse conforme a las normativas locales.

PEDIDOS

Disponible directamente a través de Timberex International Limited en el Reino Unido y a través de distribuidores en todo el mundo. Todos los productos se venden sujetos a las condiciones estándar de venta de la empresa. La Compañía y sus representantes son a menudo consultados sobre el uso potencial de los productos que difieren con los descritos por la Compañía en las hojas de datos. Mientras que en tales casos, la empresa y sus representantes siempre tratamos de ofrecer ayuda y consejos constructivos, la Compañía no puede ser considerada responsable de los resultados que esos usos ocasionen, salvo que estos sean confirmados por escrito por Timberex International Limited.



Timberex International
RUST-OLEUM MATHYS
Kolenbergstraat 23
B-3545 Zelem - Belgium
Tel: +32 (0)13 460 0200 - Fax: +32 (0) 13 460 0219
www.timberex.com

